

Start Tarief

- per 1 September 30 euro per order

Minimale orderkosten, kleurtoeslagen en verpakkingskosten 1 september 2021.

- De minimale orderkosten voor de kleuren:
RAL 9005, RAL 9005MAT, RAL 9010, RAL 9016, RAL 7016, RAL 7021 en NOIR 900 SABLÉ
1-laags € 65,-
2-laags € 85,-
Schooperen en 2-laags coaten € 100,-
- De minimale orderkosten voor de overige standaard RAL kleuren zonder toeslagen:
1-laags € 120,-
2-laags € 160,-
Schooperen en 2-laags coaten € 185,-
- Kleurtoeslagen:
Kleuren met een kleurtoeslag van 15%:
RAL 9006 en RAL 9007
- Kleuren met een kleurtoeslag van 20%:
RAL 1003, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1012, RAL 1017, RAL 1023, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034,
RAL 1035 en RAL 1036
RAL 2000 serie, (2005,2007 en 2013)
RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3011, RAL 3013, RAL 3016,
RAL 3017, RAL 3018, RAL 3027, RAL 3024, RAL 3026, RAL 3032 en RAL 3033
RAL 4000 serie, RAL 4011 en RAL 4012
RAL 5025 en RAL 5026
RAL 6035, RAL 6036 en RAL 6064 (Grachtengroen)
RAL 7048
RAL 8029
RAL 9022 en 9023
- Kleuren met een kleurtoeslag van 25%:
NOIR SABLÉ, DB 702 en DB 703, GRIS SABLÉ
RAL kleuren in MAT en FIJN STRUCTUUR uitvoering


Overige kleuren (specials) op basis van nacalculatie of offerte aanvraag.

Indien kleine hoeveelheden poeder apart besteld worden, worden de schepkosten doorberekend.


Standaard worden onze kleuren gespoten in een hoogglans 80 GU . Indien een kleur besteld moet worden van een ander merk of lagere glansgraad is dit mogelijk echter eventuele meerkosten zullen worden doorberekend.

- Verpakkingskosten per order: 6% voor de standaard orders


CALCULATIEMETHODE



Plaat/ Geperforeerd/ Strekmetaal
L x B *f2



Doos
(B1 + B2+ B3 + B4 + B5) x L *f2




Kap
(B1 + B2+ B3 + B4 + B5) x H *f2 (*f2)




Striphekwerk
Vulling strip < 70x8 mm h.o.h. min. 100 mm L x H
Vulling strip ≥ 70x8 mm h.o.h. min. 100 mm L x H x 1,50
Tenzij het verfooppvlak meer is.




Hekwerk
L x H
Tenzij het verfooppvlak meer is.



Hekwerk U-vorm
(B1 + B2+ B3) x H *f2 (*f2) < 350
> 350 < 750: *f3
> 750: *f4
Tenzij het verfooppvlak meer is.




Buis- / H-Profiel
O x H Minimale omtrek = 160mm
Met voetplaat x 1,25
Met kap- en voetplaat x1,35




Baluster
O x H x 1,25
Minimale omtrek = 160mm




Frame
L x B
Tenzij het verfooppvlak meer is.



Frame 3D
L x B x 2 (grootste afmetingen eerst!)
H > 350 < 750: *f2
H > 750: *f3
Tenzij het verfooppvlak meer is.



Leuning
Rechte Leuningen met leuningdragers
O x L (Minimale omtrek 0,16x1,25=200mm)
Gebogen of Getrapte Leuning
O x L x 2 (Minimale omtrek 0,16x1,25=200mm)



Trap met treden
L x B *f3
dichte treden: *f4

Toeslagen van toepassing op al het materiaal.
* Bij materiaaldikte:
Materiaaldikte tot 30 mm geen toeslag
Materiaaldikte ≥ 30 mm 25% toeslag
Dit geldt voor het dikste materiaaldeel aan het element
* Bij 3D:
Normaal tot 350 mm geen toeslag
Gehoekt 350 tot 750 mm 100% toeslag
Gehoekt ≥ 750 mm 200% toeslag

Poedercoaten de Run
* Maximale afmetingen: 9.000 x 2.500 x 2.500 mm
* Maximum gewicht: 1000 kg
?...in overleg

Natlakken
* Maximale afmetingen: 9.000 x 1.800 x 400 mm
* Maximum gewicht: 1.000 kg
* Fosfortunnel: 4.000 x 1000 x 2000 mm

Tenzij in offertes stuks of m2 prijzen zijn afgesproken gebruiken wij bovenstaande calculatie methodiek in combinatie met rek vulling en of overvulling om tot een prijs te komen.